Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA	
GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALE SERVICE	888 226 7599
QUÉBEC	
GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899
U.S.A.	
GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALE SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

06/2014

Produits Neptune

INSTALLATION

FEN

FEN990235

Robinet sur colonne pour bain avec douchette /
Floor standing bathtub faucet with hand shower

ANSI/NSF 61 UPC C ® AT006970 ***

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0001

PIÈCES / PARTS

Lire complètement et attentivement le manuel avant de procéder à l'installation pour éviter les erreurs.

Veuillez vérifier que vous avez toutes les composantes, listées dans le tableau des pièces, incluses dans votre boîte. Dans le cas où des pièces manqueraient, contactez votre revendeur immédiatement.

Toujours effectuer un test d'eau avant la fermeture définitive afin de s'assurer de l'absence de fuites d'eau.

Read this manual fully and carefully before proceeding with the installation to avoid possible errors.

Please ensure you have all components, shown on the parts list, included in your box. If you are missing parts, please notify your retailer immediately.

Always conduct a water test before final installation to ensure there are no leaks.

INSTALLATION



OPERATION



L'écoulement d'eau passera du bec de bain à la douche lorsque vous tirerez sur la poignée située au haut du bec. Lorsque vous fermerez l'écoulement d'eau, le robinet reviendra automatiquement à la fonction « bain ».

The water flow is changed from bath to shower function by pulling the knob located on the upper side of the spout. After shutting the water flow, the faucet automatically returns to the bath function.

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine. Ne démontez pas les cartouches !
2. Assurez-vous de nesttoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression: min: 0.05 MP max: 1.60 MPa
   Pression recommandée: 0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory. Do not take the cartridges apart!
2. Ensure the water supply line is clear before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure flow: Min: 0.05 MP Max:1.60 MPa
   Recommended pressure: 0.1 MPa to 0.8 MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.
Please read the instruction carefully in order to avoid installation errors.

A



Les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être vidés avant l'installation.
Supply hoses must be clear before installation.

B



Déterminer l'emplacement du socle tenant compte du fait que le bec doit être du même côté que l'arrivée d'eau chaude.
Choose position of the base, keeping in mind that the spout must be on the same side as the hot water inlet.

C



Visser une planche entre les solives du plancher (sous le contreplaqué) qui servira de support au robinet. Visser le socle dessus sans serrer.
Affix a board between the floor joists (under plywood) that will support the faucet. Loosely screw the base onto the board.

D



Profondeur maximale de la base: 2 5/8'' (66 mm)
Base maximum depth: 2 5/8'' (66 mm)

E



Fixer les arrivées d'eau au socle.
Connect inlet pipes onto the base.

F



Dévisser et retirer le capuchon protecteur.
Unscrew and remove protective cover

G



À l'aide des 3 vis de réglage, ajuster le socle de niveau puis serrer fortement les tirefons.
Using the 3 adjustment screws, adjust the base to the horizontale level and strongly tighten the fastenig screws.

H



Revisser le capuchon protecteur sur le socle puis effectuer un test d'eau pour valider l'absence de fuite.
Screw de protective cover back on the base and then perform a test to confirm the absence of water leaks

I



Terminer la finition du plancher en laissant un trou de 2 7/8'' à 3 1/2'' (75 à 89mm)
Finish floor tiling, leaving a hole 2 7/8'' to 3 1/2'' (75 to 89mm)

J



Fermer l'eau, purger les tuyaux si possible, puis dévisser et retirer le capuchon protecteur.
Shut water, drain pipes if possible, unscrew and remove protective cover.

K



Soulever délicatement le couvercle de finition puis visser fortement la bague de serrage à l'aide des barres de métal fournies. Replacer le couvercle de finition.
Carefully lift the cover plate and then fully tighten the clamping ring with the two metal bars provided. Replace the cover plate.

L



Poser le bec et le visser.
Place and screw the spout.

M



Fixer le boyau sur la douchette et le connecter à la colonne.
Fix the hose to the hand shower and connect to the column.

Vue explosée / Exploded view



Liste des pièces / Parts list

No	Description FR	EN Description	Qté Qty
1	Douchette	Hand shower	1
2	Valve anti-retour de douchette	Hand shower check valve	1
3	Boyau de douchette	Hand shower hose	1
4	Siège de douchette	Hand shower seat	1
5	Vis d'arret	Set screw	2
6	Valve anti-retour de douchette	Hand shower check valve	1
7	Kit de fixation du bec	Spout fixation kit	1
8	Corps principal	Main body	1
9	Kit déviateur	Diverter kit	1
10	Pied de colonne	Column	1
11	Kit bouchon du socle	Protective covers	1
12	Socle	Base	1
13	Barre de serrage	Fastening pins	2
14	Tirefond	Tightening rod	3
15	Clé Allen	Allen key	1
16	Bec	Spout	1
17	Valve anti-retour du bec	Spout check valve	1
18	Siège de déviateur	Diverter seat	1
19	Bouton de déviateur	Diverter knob	1
20	Joint torique	O'Ring	3
21	Siège de cartouche	Cartridge seat	1
22	Cartouche	Cartridge	1
23	Vis	Screw	2
24	Fixation de cartouche	Cartridge fastener	1
25	Capuchon de vis	Screw cap	2
26	Cloche de finition	Finishing sleeve	1
27	Poignée	Handle	1